

20000 liter tank i Syrafast 316



155,000,00 kr /st exkl moms

För industriella behov inom processindustri är 20000 liter tank i Syrafast 316 ett tillförlitligt val. Tankens egenskaper, inklusive volym: 20000 liter, med ett arbetstryck på ATM - atmosfäric, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, tankens form: cylindrical, total urtappning finns, fixeringspunkter i RVS 304L, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för

omrörare, tankutlopp: inside Ø 50 mm, Utloppstyp: DIN11851 male, Utloppsventil: Ja, livsmedelsklassad, modell: Horisontell, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, ytterdiameter: 2.900 mm, total höjd: 3.340 mm, vikt: 1.200 kg, begagnad, stödjer stabil och säker drift.

SKU: 8168

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Syrafast 316
Modell: Horisontell
Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic
Konfiguration: single-skin
Mobil tank: Nej
Omrörare: Nej
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)
Volym i liter: 20000



Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 50 mm
Teknisk ritning finns: Nej
Utloppstyp: DIN11851 male
Utloppsventil: Ja

Översikt material

Material: Syrafast 316
Fixeringspunkt(er): RVS 304L

Dimensioner av tank

Total höjd: 3.340 mm
Ytterdiameter: 2.900 mm

Mer

Isolerad: Nej
Vikt: 1.200