
# 20300 liter tank i Syrafast 316




240 000 SEK /st exkl moms

**item available on order**

**Article type**: brand new storage tank - type K5-SL
**Volumetric volume (L)**: 20.300 L
**Max. density P (kg/m³)**: 1.200
**Ra inner weld**: 0,80
**Finish stainless steel**: 2B

**Pressure in tank**: ATM - atmosferic
**Max. temperature (°C)**: 100 °C
**Min. temperature (°C)**: -10 °C
**Material wet parts**: SS AISI 316L (V4A)

**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

**Model**: vertical

**Configuration**: single-skin
**Heat exchanger**: no
**Insulation**: no
**Mobile tank**: no
**Top type**: conical 15 °

**Shape of tank**: cylindrical
**Bottom type**: conical 15 °
**Total discharge**: yes
**Fixation points**: 5 adjustable feet
**Manway(s)**: RVS 316

**Gasket manway(s)**: EPDM
**Fixation point(s)**: RVS 304L
**Suitable for food industry**: yes
**Documents included**: yes, optional
**Technical drawing included**: yes

**Registration plate on the tank**: yes
**Flange for agitator**: no
**Number of manways**: 1
**Position of manway**: at the top
**Height manhole 1 (mm)**: 500 mm

**Tank outlet**: inside Ø 65 mm
**Outlet type**: DIN11851 male
**Agitator**: no, optional
**Top**: 2,50 mm
**Bottom**: 3 mm

**Distance from outlet to ground**: 306 mm
**Outer diameter tank**: 2.400 mm
**Cylinder height**: 4.250 mm
**Feet height**: 744 mm
**Total height of tank**: 5.390 mm

**Empty weight tank**: 900

**SKU:** 709549

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Nytillverkad
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic
Finish rostfritt stål: 2b
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 100 °C
Maximal densitet för produkten: 1200
Min. arbetstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nej
Omrörare: Nej
Ra innersvets: 0,80
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: conical 15 °
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)
Volym i liter: 20300

### Utrustning

Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 65 mm
Teknisk ritning finns: Ja
Utloppstyp: DIN11851 male

### Översikt material

Material: Syrafast 316
Fixeringspunkt(er): RVS 304L

### Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 4.250 mm
Höjd på fötter: 744 mm
Mått utlopp till marken: 306 mm
Total höjd: 5.390 mm
Ytterdiameter: 2.400 mm

### Tjocklek på tank

Botten: 3 mm
Topp: 2,50 mm

### Mer

Isolerad: Nej
Vikt: 900