

## 2100 liter tank i Rostfritt 304



**178,000,00 kr /st exkl moms**

**Article type:** second-hand mixing tank

**Additional information:** Tank AD-2000 Merkblatt, agitator CE0344 ATEX Ex 2 1/3 G bc T4 ; hardly ever used; we can't give any guarantees about the agitator

**Volumetric volume (L):** 2.100 L

**Max. density P (kg/m<sup>3</sup>):** 1.400

**Pressure in tank:** pressure

**Max. pressure (Bar):** 0,50 Bar

**Max. temperature (°C):** 90 °C

**Material wet parts:** SS AISI 304 (V2A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single jacketed with heat-exchanger

**Heat exchanger:** yes

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Top type:** dished

**Shape of tank:** cylindrical

**Bottom type:** dished

**Total discharge:** yes

**Fixation points:** 3 supports for platform

**Position HE:** the complet cilinder

**Water pressure HE:** 2 Bar

**Steam pressure HE:** 0,50 Bar

**Working temperature HE cylinder:** 100 °C

**Heat exchanger:** RVS 304

**Fixation point(s):** RVS 304

**Wet parts agitator(s):** SS AISI 304L (V2A)

**Suitable for food industry:** no

**Documents included:** yes, optional

**Technical drawing included:** yes

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Tank outlet:** inside Ø 50 mm

**Agitator:** yes

**Agitator type:** propeller agitator

**Position engine:** at the top

**Number of revolutions:** 250

**Power:** 7,50

**Voltage:** 400 V - three-phase

**Top:** 5 mm

**Cylinder:** 7 mm

**Bottom:** 4 mm

**Outer diameter tank:** 1.560 mm

**Cylinder height:** 1.250 mm  
**Total height of tank:** 1.950 mm  
**Empty weight tank:** 960

**SKU:** 295418

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304  
Modell: Vertikal  
Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad  
Arbetstryck i tank: pressure  
Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger  
Max. arbetstemperatur: 90 °C  
Maximal densitet för produkten: 1400  
Mobil tank: Nej  
Övrig information: Tank AD-2000 Merkblatt, agitator CE0344 ATEX Ex 2 1/3 G bc T4 ; hardly ever used; we can't give any guarantees about the agitator  
Omrörare: Ja  
Övertryck: 0,50 Bar  
Tankens form: cylindrical  
Total urtappning: Ja  
Typ av botten: dished  
Trycktank: Ja  
Uppvärmning/kylning: Ja  
Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)  
Volym i liter: 2100

## Utrustning

Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Tankutlopp: inside Ø 50 mm  
Teknisk ritning finns: Ja

## Översikt material

Material: Rostfritt 304  
Fixeringspunkt(er): RVS 304  
Material vätskeberörd del på omrörare: SS AISI 304L (V2A)

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.250 mm  
Total höjd: 1.950 mm  
Ytterdiameter: 1.560 mm

## Värmeväxlare

Ångtryck värmeväxlare: 0,50 Bar  
Arbetstemperatur värmeväxlare cylinder: 100 °C  
Position värmeväxlare: the complet cilinder  
Vattentryck värmeväxlare: 2 Bar

## Omrörare

Kraft (kW): 7,50  
Position motor: at the top  
Typ av omrörare: propeller agitator  
Varvtal: 250  
Spänning (Volt): 400 V – three-phase

## Tjocklek på tank

Botten: 4 mm  
Cylinder: 7 mm  
Topp: 5 mm

**Mer**

Värmeväxlare: RVS 304

Isolerad: Nej

Vikt: 960