

2100 liter tank i Rostfritt 304



178,000,00 kr /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: Tank AD-2000 Merkblatt, agitator CE0344 ATEX Ex 2 1/3 G bc T4 ; hardly ever used; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 2.100 L

Max. density P (kg/m³): 1.400

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 0,50 Bar

Max. temperature (°C): 90 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: dished

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: dished

Total discharge: yes

Fixation points: 3 supports for platform

Position HE: the complet cilinder

Water pressure HE: 2 Bar

Steam pressure HE: 0,50 Bar

Working temperature HE cylinder: 100 °C

Heat exchanger: RVS 304

Fixation point(s): RVS 304

Wet parts agitator(s): SS AISI 304L (V2A)

Suitable for food industry: no

Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Tank outlet: inside Ø 50 mm

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Position engine: at the top

Number of revolutions: 250

Power: 7,50

Voltage: 400 V - three-phase

Top: 5 mm

Cylinder: 7 mm

Bottom: 4 mm

Outer diameter tank: 1.560 mm

Cylinder height: 1.250 mm
Total height of tank: 1.950 mm
Empty weight tank: 960

SKU: 295418

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304
Modell: Vertikal
Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: pressure
Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger
Max. arbetstemperatur: 90 °C
Maximal densitet för produkten: 1400
Mobil tank: Nej
Övrig information: Tank AD-2000 Merkblatt, agitator CE0344 ATEX Ex 2 1/3 G bc T4 ; hardly ever used; we can't give any guarantees about the agitator
Omrörare: Ja
Övertryck: 0,50 Bar
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: dished
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Ja
Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)
Volym i liter: 2100

Utrustning

Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Tankutlopp: inside Ø 50 mm
Teknisk ritning finns: Ja

Översikt material

Material: Rostfritt 304
Fixeringspunkt(er): RVS 304
Material vätskeberörd del på omrörare: SS AISI 304L (V2A)

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.250 mm
Total höjd: 1.950 mm
Ytterdiameter: 1.560 mm

Värmeväxlare

Ångtryck värmeväxlare: 0,50 Bar
Arbetstemperatur värmeväxlare cylinder: 100 °C
Position värmeväxlare: the complet cilinder
Vattentryck värmeväxlare: 2 Bar

Omrörare

Kraft (kW): 7,50
Position motor: at the top
Typ av omrörare: propeller agitator
Varvtal: 250
Spänning (Volt): 400 V – three-phase

Tjocklek på tank

Botten: 4 mm
Cylinder: 7 mm
Topp: 5 mm

Mer

Värmeväxlare: RVS 304

Isolerad: Nej

Vikt: 960