

## 2200 liter tank i Syrafast 316



**32,000,00 kr /st exkl moms**

Optimera din verksamhet med 2200 liter tank i Syrafast 316, en säker tank anpassad för kemikaliehantering. Egenskaper som volym: 2200 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfäric, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, utan märkskylt, utan fläns för omrörare, invändig diameter på 1.490 mm, tillverkad i Syrafast

316, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, cylinderns höjd är 1.190 mm, total höjd: 2.450 mm säkerställer driftsäker konstruktion över tid.

**SKU:** 563148

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: 1 welded stainless steel bar over the tank opening; 1 tank with 1 dent in the cylinder/cone base transition (see photos); pipe end cut flush

Omrörare: Nej

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 2200

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Teknisk ritning finns: Nej

### Översikt material

Material: Syrafast 316

**Dimensioner av tank**

Cylinderhöjd: 1.190 mm

Invändig diameter: 1.490 mm

Total höjd: 2.450 mm

**Mer**

Isolerad: Nej