

## 22000 liter tank i Rostfritt 304



**233 000 SEK /st exkl moms**

**Article type:** second-hand mixing tank

**Additional information:** we can't give any guarantees about the agitator

**Volumetric volume (L):** 22.000 L

**Pressure in tank:** ATM - atmosferic

**Material wet parts:** SS AISI 304 (V2A)

**Model:** vertical

**Configuration:** insulated

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** yes

**Mobile tank:** no

**Top type:** conical  
**Shape of tank:** cylindrical  
**Bottom type:** conical  
**Total discharge:** yes  
**Fixation points:** 4 adjustable feet

**Insulation material:** rockwool  
**Outer jacket (ornamental wall):** RVS 304  
**Manway(s):** RVS 304  
**Gasket manway(s):** unknown  
**Fixation point(s):** RVS 304

**Suitable for food industry:** yes  
**Documents included:** no  
**Technical drawing included:** no  
**Registration plate on the tank:** no  
**Flange for agitator:** no

**Number of manways:** 1  
**Position of manway:** at the top  
**Height manhole 1 (mm):** 420 mm  
**Tank outlet:** inside Ø 80 mm  
**Total outlet valve:** no

**Agitator:** yes  
**Agitator type:** tripod  
**Position engine:** at the top  
**Number of revolutions:** 29 / 59  
**Power:** 4,40

**Voltage:** three-phase  
**Internal diameter tank:** 2.890 mm  
**Distance from outlet to ground:** 500 mm  
**Outer diameter tank:** 3.000 mm  
**Cylinder height:** 3.300 mm

**Total height of tank:** 5.700 mm  
**Empty weight tank:** 2.100

SKU: 20865

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated

Mobil tank: Nej

Övrig information: we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Typ av botten: conical

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 22000

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Livsmedelsklassad: Ja

Tankutlopp: inside Ø 80 mm

Teknisk ritning finns: Nej

Utloppsventil: Nej

## Översikt material

Material: Rostfritt 304  
Fixeringspunkt(er): RVS 304  
Isoleringsmaterial: Rockwool  
Ytterbeklädnad: RVS 304

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 3.300 mm  
Invändig diameter: 2.890 mm  
Mått utlopp till marken: 500 mm  
Total höjd: 5.700 mm  
Ytterdiameter: 3.000 mm

## Omrörare

Kraft (kW): 4,40  
Position motor: at the top  
Typ av omrörare: tripad  
Varvtal: 29 / 59  
Spänning (Volt): three-phase

## Tjocklek på ytterbeklädnad och isolering

Isoleringsmaterial: Rockwool

## Mer

Isolerad: Ja  
Vikt: 2.100