

## 22000 liter tank i Rostfritt 304



**210,000,00 kr /st exkl moms**

**Article type:** second-hand mixing tank

**Additional information:** we can't give any guarantees about the agitator

**Volumetric volume (L):** 22.000 L

**Pressure in tank:** ATM - atmosferic

**Max. temperature (°C):** 85 °C

**Material wet parts:** SS AISI 304 (V2A)

**Model:** vertical

**Configuration:** insulated

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** yes

**Mobile tank:** no

**Top type:** conical

**Shape of tank:** cylindrical

**Bottom type:** conical

**Total discharge:** yes

**Fixation points:** 3 adjustable feet

**Insulation material:** rockwool

**Outer jacket (ornamental wall):** RVS 304

**Manway(s):** RVS 304

**Gasket manway(s):** unknown

**Fixation point(s):** RVS 304

**Suitable for food industry:** yes

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** no

**Flange for agitator:** no

**Number of manways:** 2

**Position of manway:** cylinder

**Height manhole 1 (mm):** 420 mm x H 305 mm

**Position 2nd manway:** at the top

**Height manhole 2 (mm):** 420

**Tank outlet:** inside Ø 80 mm

**Total outlet valve:** no

**Agitator:** yes

**Agitator type:** propeller agitator

**Position engine:** in the cylinder

**Number of revolutions:** 69 / 142

**Power:** 2,20

**Voltage:** three-phase

**Insulation body:** yes

**Insulation bottom/sides:** yes

**finish of the outer jacket:** welded

**Insulation thickness:** 50

**Internal diameter tank:** 2.900 mm

**Distance from outlet to ground:** 600 mm

**Outer diameter tank:** 3.000 mm

**Cylinder height:** 3.550 mm

**Total height of tank:** 5.100 mm

**Empty weight tank:** 1.500

**SKU:** 20895

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nytilverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated

Max. arbetstemperatur: 85 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Typ av botten: conical

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 22000

## Utrustning

Dokument finns: Nej  
Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Nej  
Livsmedelsklassad: Ja  
Tankutlopp: inside Ø 80 mm  
Teknisk ritning finns: Nej  
Utloppsventil: Nej

## Översikt material

Material: Rostfritt 304  
Fixeringspunkt(er): RVS 304  
Isoleringsmaterial: Rockwool  
Ytterbeklädnad: RVS 304

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 3.550 mm  
Invändig diameter: 2.900 mm  
Mått utlopp till marken: 600 mm  
Total höjd: 5.100 mm  
Ytterdiameter: 3.000 mm

## Omrörare

Kraft (kW): 2,20  
Position motor: in the cylinder  
Typ av omrörare: propeller agitator  
Varvtal: 69 / 142  
Spänning (Volt): three-phase

## Tjocklek på ytterbeklädnad och isolering

Finish utvändig mantel: welded  
Isolering botten/gavlar: Ja  
Isolering mantel: Ja  
Isoleringsmaterial: Rockwool

## Mer

Isoleringstjocklek: 50

Isoleringstjocklek OW: 50

Isolerad: Ja

Vikt: 1.500