

22000 liter tank i Rostfritt 304



205,000,00 kr /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 22.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 85 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: conical

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical

Total discharge: yes

Fixation points: 3 adjustable feet

Insulation material: rockwool

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304

Manway(s): RVS 304

Gasket manway(s): unknown

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 2

Position of manway: cylinder

Height manhole 1 (mm): 420 mm x H 305 mm

Position 2nd manway: at the top

Height manhole 2 (mm): 420

Tank outlet: inside Ø 80 mm

Total outlet valve: no

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Position engine: in the cylinder

Number of revolutions: 69 / 142

Power: 2,20

Voltage: three-phase

Insulation body: yes

Insulation bottom/sides: yes

finish of the outer jacket: welded

Insulation thickness: 50

Internal diameter tank: 2.900 mm

Distance from outlet to ground: 600 mm

Outer diameter tank: 3.000 mm

Cylinder height: 3.550 mm

Total height of tank: 5.100 mm

Empty weight tank: 1.500

SKU: 20895

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nytilverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated

Max. arbetstemperatur: 85 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Typ av botten: conical

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 22000

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Nej
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 80 mm
Teknisk ritning finns: Nej
Utloppsventil: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304
Fixeringspunkt(er): RVS 304
Isoleringsmaterial: Rockwool
Ytterbeklädnad: RVS 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 3.550 mm
Invändig diameter: 2.900 mm
Mått utlopp till marken: 600 mm
Total höjd: 5.100 mm
Ytterdiameter: 3.000 mm

Omrörare

Kraft (kW): 2,20
Position motor: in the cylinder
Typ av omrörare: propeller agitator
Varvtal: 69 / 142
Spänning (Volt): three-phase

Tjocklek på ytterbeklädnad och isolering

Finish utvändig mantel: welded
Isolering botten/gavlar: Ja
Isolering mantel: Ja
Isoleringsmaterial: Rockwool

Mer

Isoleringstjocklek OW: 50

Isolerad: Ja

Vikt: 1.500