

## 23000 liter tank i Rostfritt 304



**126,000,00 kr /st exkl moms**

**Article type:** second-hand storage tank

**Volumetric volume (L):** 23.000 L

**Pressure in tank:** ATM - atmosferic

**Material wet parts:** SS AISI 304 (V2A)

**Model:** vertical

**Configuration:** insulated

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** yes

**Mobile tank:** no



**Top type:** conical

**Shape of tank:** cylindrical

**Bottom type:** conical

**Bottom outlet:** yes

**Total discharge:** yes

**Fixation points:** 8 non adjustable feet

**Insulation material:** Rockwool

**Manway(s):** RVS 304

**Gasket manway(s):** unknown

**Fixation point(s):** RVS 304

**Suitable for food industry:** yes

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** no

**Flange for agitator:** no

**Number of manways:** 1

**Position of manway:** at the top

**Height manhole 1 (mm):** 440 mm

**Hinged lid:** yes

**Tank outlet:** inside Ø 40 mm

**Agitator:** no

**Top:** 3 mm

**Cylinder:** 2,50 mm

**Bottom:** 3 mm

**Insulation thickness:** 80

**Internal diameter tank:** 2.650 mm

**Distance from outlet to ground:** 400 mm

**Outer diameter tank:** 2.900 mm

**Cylinder height:** 3.400 mm

**Total height of tank:** 5.200 mm

**Empty weight tank:** 2.100

**SKU:** 192884



## Mer information

### Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja  
Material: Rostfritt 304  
Modell: Vertikal  
Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad  
Arbetsstryck i tank: ATM – atmosferic  
Konfiguration: insulated  
Mobil tank: Nej  
Omrörare: Nej  
Tankens form: cylindrical  
Total urtappning: Ja  
Typ av botten: conical  
Uppvärmning/kylning: Nej  
Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)  
Volym i liter: 23000

### Utrustning

Dokument finns: Nej  
Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Nej  
Livsmedelsklassad: Ja  
Tankutlopp: inside Ø 40 mm  
Teknisk ritning finns: Nej

### Översikt material

Material: Rostfritt 304  
Fixeringspunkt(er): RVS 304  
Isoleringsmaterial: Rockwool

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 3.400 mm  
Invändig diameter: 2.650 mm  
Mått utlopp till marken: 400 mm  
Total höjd: 5.200 mm  
Ytterdiameter: 2.900 mm

## Tjocklek på tank

Botten: 3 mm  
Cylinder: 2,50 mm  
Topp: 3 mm

## Tjocklek på ytterbeklädnad och isolering

Isoleringsmaterial: Rockwool

## Mer

Isoleringstjocklek OW: 80  
Isolerad: Ja  
Vikt: 2.100