



## 24 000 liter i syrafast 316



### För livsmedel och kemikalier.

**Volym:** ISO tankar 17 – 26m<sup>3</sup> och Swap tankar upp till 35m<sup>3</sup>.

**Material:** Syrafast SS2343/316.

**Mått ISO:** L : 6058 mm B: 2438 mm H: 2591 mm

**Längd Swaptank:** 7,15m.

**Isolerade:** Ja

**Trycktank:** 4 bar

**Termometer:** Ja.

**CIP rengöring:** 2 st kan anslutas.

Uppvärmda/kylta med (rörslinga 4 bar 8m<sup>2</sup> för ånga) ADR/RID/IMDG godkända för transport Sjö/väg/Järnväg  
Besiktade av SGS/TUV innan leverans. Testintyg, rengöringscert. Foton fås innan leverans.

**Utförande:** Utlopp: 3" BSP – anslutning, manlucka. ISO tankarna kan staplas max 6 st fyllda på varandra,  
SWAP tankarna kan staplas max 3 st fyllda på varandra.

**OBS!** Tankarna kan enbart användas i horisontellt läge.

- Kraftiga trycktankar 4 bar
- Syrafasta
- Isolerade



- Uppvärmningsslinga Ånga/vatten
- Stapelbara
- Lättflyttade
- För transport eller stationär uppställning
  
- Livsmedel eller kemikalietankar
- Läckagetestade, rengjorda, målade, besiktigade
- Fritt lastade på bil i Göteborg och hamnar i Norge
- Billiga frakter (containermått)
- Kan anpassas efter behov. Tekniskt underlag, ritning 24m<sup>3</sup>  
Cleaning cert  
Test cert

**SKU:** 2334

## Additional Information

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Volym i liter          | 24000        |
| Nyttillverkad/Begagnad | Begagnad     |
| Antal                  | 10           |
| Isolerad               | Ja           |
| Livsmedelsklassad      | Ja           |
| Material               | Syrafast 316 |
| Modell                 | Horisontell  |
| Omrörare               | Nej          |
| Trycktank              | Ja           |
| Uppvärmning/kylning    | Ja           |