2400 liter tank i Syrafast 316



126 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Aluminum chlorides; some residues of previous content
Volumetric volume (L): 2.400 L
Pressure in tank: pressure and vacuum
Max. pressure (Bar): 3,50 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Min. pressure (Bar): 0,20 Bar

Max. temperature (°C): 55 °C
Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)
Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no

Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Position of manway: headside
Outlet of tank: 50
Agitator: yes

Number of revolutions: 950
Power: 5,50
Top: 5 mm
Cylinder: 4 mm
Bottom: 4 mm

Outer diameter tank: 1.200 mm
Cylinder height: 1.750 mm
Total height of tank: 3.350 mm

SKU: 426176

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: pressure and vacuum
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 55 °C
Mobil tank: Nej
Övrig information: Aluminum chlorides; some residues of previous content; we can't give any guarantees about the agitator
Omrörare: Ja
Övertryck: 3,50 Bar
Total urtappning: Ja
Undertryck (vakuum): 0,20 Bar
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)
Volym i liter: 2400

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.750 mm
Total höjd: 3.350 mm
Ytterdiameter: 1.200 mm

Omrörare
Kraft (kW): 5,50
Varvtal: 950

Tjocklek på tank
Botten: 4 mm
Cylinder: 4 mm
Topp: 5 mm

Mer
Isolerad: Nej