

2400 liter tank i Syrafast 316



126,000,00 kr /st exkl moms

Additional information: Aluminum chlorides; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 2.400 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3,50 Bar



Min. pressure (Bar): 0,20 Bar

Max. temperature (°C): 55 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 50

Agitator: yes

Number of revolutions: 950

Power: 5,50

Top: 5 mm

Cylinder: 4 mm

Bottom: 4 mm

Outer diameter tank: 1.200 mm

Cylinder height: 1.750 mm

Total height of tank: 3.350 mm

SKU: 304733

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 55 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Aluminum chlorides; some residues of previous content; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Övertryck: 3,50 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 0,20 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 2400

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.750 mm

Total höjd: 3.350 mm

Ytterdiameter: 1.200 mm

Omrörare

Kraft (kW): 5,50

Varvtal: 950

Tjocklek på tank

Botten: 4 mm

Cylinder: 4 mm

Topp: 5 mm

Mer

Isolerad: Nej