

2460 liter tank i Syrafast 316



80 000 SEK /st exkl moms

Additional information: VE-water (demineralized water); frame, V2A; Manhole diameter: approx. 400mm; metallic discoloration in the interior of the container;

Volumetric volume (L): 2.460 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 0,30 Bar

Max. temperature (°C): 45 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: horizontal

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 44

Cylinder: 5 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 1.300 mm

Total height of tank: 2.250 mm

Total outer width: 1.310 mm

Total outer length: 2.700 mm

Empty weight tank: 850

SKU: 304008

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Horisontell

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: pressure

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 45 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: VE-water (demineralized water); frame, V2A; Manhole diameter: approx. 400mm; metallic discoloration in the interior of the container;

Omrörare: Nej

Övertryck: 0,30 Bar

Total urtappning: Ja

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 2460

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Invändig diameter: 1.300 mm

Total höjd: 2.250 mm

Tjocklek på tank

Botten: 4 mm

Cylinder: 5 mm

Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 850