

## 250 liter tank i Syrafast 316



**25,000,00 kr /st exkl moms**

Optimera din verksamhet med 250 liter tank i Syrafast 316, en säker tank anpassad för processindustri. Egenskaper som volym: 250 liter, begagnad, med ett arbetstryck på vacuum, undertryck: 1 Bar, max arbetstemperatur: 200 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare,

invändig diameter på 690 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, cylinderns höjd är 570 mm, total höjd: 1.560 mm säkerställer lång livslängd över tid.

**SKU:** 485267

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: vacuum

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Chemistry; Diameter of handhole approx. 210 mm (handhole flange made of Fe); some residues of previous content

Omrörare: Nej

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 250

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej



## Översikt material

Material: Syrafast 316

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 570 mm

Invändig diameter: 690 mm

Total höjd: 1.560 mm

## Mer

Isolerad: Nej