250 liter tank i Syrafast 316

26,000,00 kr /st exkl moms

Additional information: Chemistry; Diameter of handhole approx. 210 mm (handhole flange made of Fe); some residues of previous content
Volumetric volume (L): 250 L
Pressure in tank: vacuum

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Min. pressure (Bar): 1 Bar
Max. temperature (°C): 200 °C

Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Outlet of tank: flange DN50

Internal diameter tank: 690 mm
Cylinder height: 570 mm
Total height of tank: 1.560 mm

SKU: 485267

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: vacuum
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 200 °C
Mobil tank: Nej
Övrig information: Chemistry; Diameter of handhole approx. 210 mm (handhole flange made of Fe); some residues of previous content
Omrörare: Nej
Total urtappning: Ja
Undertryck (vakuum): 1 Bar
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)
Volym i liter: 250

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 570 mm
Invändig diameter: 690 mm
Total höjd: 1.560 mm

Mer

Isolerad: Nej

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor