

25000 liter tank i Rostfritt 304



151,000,00 kr /st exkl moms

Additional information: Emulsion/coating; Manhole approx. 470 x 400 mm; 1 dent in the cylinder; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 25.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: DN80 DIN 11851

Agitator: yes

Number of revolutions: 930

Power: 2,50

Cylinder: 2,90 mm

Bottom: 2,90 mm

Internal diameter tank: 2.840 mm

Cylinder height: 3.780 mm

Total height of tank: 5.150 mm

SKU: 302605

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: Emulsion/coating; Manhole approx. 470 x 400 mm; 1 dent in the cylinder; some residues of previous content; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 25000

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 3.780 mm

Invändig diameter: 2.840 mm

Total höjd: 5.150 mm

Omrörare

Kraft (kW): 2,50

Varvtal: 930

Tjocklek på tank

Botten: 2,90 mm

Cylinder: 2,90 mm

Mer

Isolerad: Nej