# 25000 liter tank i Syrafast 316



172 000 SEK /st exkl moms

**Volumetric volume (L)**: 25.000 L
**Pressure in tank**: ATM - atmosferic
**Max. temperature (°C)**: 50 °C
**Material wet parts**: SS AISI 316 (V4A)

**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

**Model**: vertical

**Configuration**: single-skin
**Heat exchanger**: no
**Insulation**: no
**Mobile tank**: no
**Total discharge**: yes

**Documents included**: no
**Technical drawing included**: no
**Registration plate on the tank**: yes
**Flange for agitator**: no
**Position of manway**: cylinder

**Outlet of tank**: flange DN65
**Outer diameter tank**: 2.800 mm
**Cylinder height**: 3.800 mm
**Total height of tank**: 5.100 mm
**Empty weight tank**: 2.000

**SKU:** 568595

## Mer information

## Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 50 °C
Mobil tank: Nej
Övrig information: Cosmetics
Omrörare: Nej
Total urtappning: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)
Volym i liter: 25000

## Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

## Översikt material

Material: Syrafast 316

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 3.800 mm
Total höjd: 5.100 mm
Ytterdiameter: 2.800 mm

## Mer

Isolerad: Nej
Vikt: 2.000