

## 25961 liter tank i Syrafast 316



### 209 000 SEK /st exkl moms

**Additional information:** textile factory; 1 manhole 350 x 450 mm in the front bottom; lime residues; dents at the insulation jacket; pipe end cut flush

**Volumetric volume (L):** 25.961 L

**Pressure in tank:** pressure

**Max. pressure (Bar):** 4 Bar

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** horizontal

**Configuration:** insulated

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** yes

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Max Overpressure:** 4 Bar

**Fixation point(s):** galvanised steel

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Position of manway:** in the bottom

**Outlet of tank:** 200

**Top:** 40 mm

**Cylinder:** 3,50 mm

**Bottom:** 5,10 mm

**Internal diameter tank:** 2.090 mm

**Total height of tank:** 2.750 mm

**Total outer length:** 8.300 mm

**SKU:** 265453

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Horisontell

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure

Konfiguration: insulated

Mobil tank: Nej

Övrig information: textile factory; 1 manhole 350 x 450 mm in the front bottom; lime residues;dents at the insulation jacket;pipe end cut flush

Omrörare: Nej

Övertryck: 4 Bar

Total urtappning: Ja

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 25961

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej



## Översikt material

Material: Syrafast 316

Fixeringspunkt(er): galvanised steel

## Dimensioner av tank

Invändig diameter: 2.090 mm

Total höjd: 2.750 mm

## Tjocklek på tank

Botten: 5,10 mm

Cylinder: 3,50 mm

Topp: 40 mm

## Mer

Isolerad: Ja