

26000 liter tank i Rostfritt 304



227 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new storage tank - type K3-SL

Volumetric volume (L): 26.000 L

Max. density P (kg/m³): 1.350

Ra inner weld: 1,60

Finish stainless steel: 2b

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 80 °C

Min. temperature (°C): -10 °C

Material wet parts: SS AISI 304L (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: conical 15 °

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 15 °

Total discharge: yes

Fixation points: 5 adjustable feet

Legs: Set of baseplates and adjusting pieces included

Manway(s): RVS 304L

Gasket manway(s): EPDM

Fixation point(s): RVS 304L
Suitable for food industry: yes
Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes
Registration plate on the tank: yes
Inspection of: TUV
Flange for agitator: no
Number of manways: 1

Position of manway: at the top
Height manhole 1 (mm): 500 mm
Tank outlet: inside Ø 65 mm
Outlet type: DIN11851 male
Total outlet valve: no, optional

Agitator: no, optional
Top: 2,50 mm
Cylinder: 2 mm
Bottom: 4 mm
Distance from outlet to ground: 306 mm

Outer diameter tank: 2.400 mm
Cylinder height: 5.500 mm
Feet height: 746 mm
Total height of tank: 6.650 mm
Empty weight tank: 1.620

SKU: 11409

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Rostfritt 304
Modell: Vertikal
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic
Finish rostfritt stål: 2b
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 80 °C
Maximal densitet för produkten: 1350
Min. arbetstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nej
Omrörare: Nej
Ra innersvets: 1,60
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: conical 15 °
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 304L (V2A)
Volym i liter: 26000

Utrustning

Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Livsmedelsklassad: Ja
med besiktning av: TUV
Tankutlopp: inside Ø 65 mm
Teknisk ritning finns: Ja
Utloppstyp: DIN11851 male

Översikt material

Material: Rostfritt 304
Fixeringspunkt(er): RVS 304L

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 5.500 mm
Höjd på fötter: 746 mm
Mått utlopp till marken: 306 mm
Total höjd: 6.650 mm
Ytterdiameter: 2.400 mm

Tjocklek på tank

Botten: 4 mm
Cylinder: 2 mm
Topp: 2,50 mm

Mer

Isolerad: Nej
Vikt: 1.620