

## 280 liter tank i Rostfritt 304



**60 000 SEK /st exkl moms**

**Article type:** second-hand pressure tank

**Volumetric volume (L):** 280 L

**Pressure in tank:** pressure

**Design pressure (Bar):** 3,80 Bar

**Max. pressure (Bar):** 2,50 Bar

**Material wet parts:** SS AISI 304 (V2A)

**Model:** vertical

**Configuration:** insulated

**Heat exchanger:** no



**Insulation:** yes

**Mobile tank:** no

**Shape of tank:** cylindrical

**Bottom type:** dished

**Total discharge:** yes

**Fixation points:** 3 adjustable feet

**Outer jacket (ornamental wall):** RVS 304

**Spray ball:** RVS 304

**Gasket manway(s):** unknown

**Fixation point(s):** RVS 304

**Suitable for food industry:** yes

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Number of manways:** 1

**Position of manway:** at the top

**Height manhole 1 (mm):** 600 mm

**CIP spray ball:** yes

**Tank outlet:** inside Ø 32 mm

**Outlet type:** 32

**Total outlet valve:** yes

**Internal diameter tank:** 600 mm

**Distance from outlet to ground:** 280 mm

**Outer diameter tank:** 780 mm

**Cylinder height:** 1.000 mm

**Empty weight tank:** 250

**SKU:** 14910

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja  
Material: Rostfritt 304  
Modell: Vertikal  
Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad  
Arbetsstryck i tank: pressure  
Designtryck för tanken: 3,80 Bar  
Konfiguration: insulated  
Mobil tank: Nej  
Omrörare: Nej  
Övertryck: 2,50 Bar  
Tankens form: cylindrical  
Total urtappning: Ja  
Typ av botten: dished  
Trycktank: Ja  
Uppvärmning/kylning: Nej  
Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)  
Volym i liter: 280

### Utrustning

Dokument finns: Nej  
Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Livsmedelsklassad: Ja  
Tankutlopp: inside Ø 32 mm  
Teknisk ritning finns: Nej  
Utloppstyp: 32  
Utloppsventil: Ja

## Översikt material

Material: Rostfritt 304

Fixeringspunkt(er): RVS 304

Ytterbeklädnad: RVS 304

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.000 mm

Invändig diameter: 600 mm

Mått utlopp till marken: 280 mm

Ytterdiameter: 780 mm

## Mer

Isolerad: Ja

Vikt: 250