

280 liter tank i Rostfritt 304



62,000,00 kr /st exkl moms

Article type: second-hand pressure tank

Volumetric volume (L): 280 L

Pressure in tank: pressure

Design pressure (Bar): 3,80 Bar

Max. pressure (Bar): 2,50 Bar

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: dished

Total discharge: yes

Fixation points: 3 adjustable feet

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304

Spray ball: RVS 304

Gasket manway(s): unknown

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 600 mm

CIP spray ball: yes

Tank outlet: inside Ø 32 mm

Outlet type: 32

Total outlet valve: yes

Internal diameter tank: 600 mm

Distance from outlet to ground: 280 mm

Outer diameter tank: 780 mm

Cylinder height: 1.000 mm

Empty weight tank: 250

SKU: 14910



Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Rostfritt 304
Modell: Vertikal
Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: pressure
Designtryck för tanken: 3,80 Bar
Konfiguration: insulated
Mobil tank: Nej
Omrörare: Nej
Övertryck: 2,50 Bar
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: dished
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)
Volym i liter: 280

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 32 mm
Teknisk ritning finns: Nej
Utloppstyp: 32
Utloppsventil: Ja

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Fixeringspunkt(er): RVS 304

Ytterbeklädnad: RVS 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.000 mm

Invändig diameter: 600 mm

Mått utlopp till marken: 280 mm

Ytterdiameter: 780 mm

Mer

Isolerad: Ja

Vikt: 250