285 liter tank i Syrafast 316

25 000 SEK /st exkl moms

Volumetric volume (L): 285 L
Pressure in tank: pressure and vacuum
Max. pressure (Bar): 8 Bar
Min. pressure (Bar): 1 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)
Model: horizontal
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no

Mobile tank: no
Total discharge: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no
Outlet of tank: available

SKU: 738205

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316
Modell: Horisontell
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: pressure and vacuum
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 200 °C
Mobil tank: Nej
Omrörare: Nej
Övertryck: 8 Bar
Total urtappning: Ja
Undertryck (vakuum): 1 Bar
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)
Volym i liter: 285

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Mer

Isolerad: Nej

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor