

28521 liter tank i Syrafast 316



737 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand pressure tank

Additional information: we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 28.521 L

Ra inner weld: 0,80

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 0,50 Bar

Min. pressure (Bar): -0,10 Bar

Max. temperature (°C): 100 °C

Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: dished

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: dished

Total discharge: yes

Fixation points: 4 supports for platform

Type of HE on the cylinder: dimple-jacket

Position HE: the lower part of the cylinder

Height HE: 1.270 mm

Water pressure HE: 6 Bar

Working temperature HE cylinder: 100 °C

Type of HE on the bottom: dimple-jacket

Water pressure HE: 6 Bar

Working temperature HE bottom: 100 °C

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 600 mm

Agitator: yes

Agitator type: tripod

Position engine: at the top

Number of revolutions: 42

Power: 30

Voltage: three-phase

Internal diameter tank: 3.096 mm

Outer diameter tank: 3.338 mm

Cylinder height: 3.000 mm

Empty weight tank: 8.000

SKU: 183991

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure

Konfiguration: insulated with heat-exchanger

Max. arbetstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Övertryck: 0,50 Bar

Ra innersvets: 0,80

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Typ av botten: dished

Undertryck (vakuum): -0,10 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)

Volym i liter: 28521

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Livsmedelsklassad: Ja

Teknisk ritning finns: Ja

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 3.000 mm
Invändig diameter: 3.096 mm
Ytterdiameter: 3.338 mm

Värmeväxlare

Arbetstemperatur värmeväxlare cylinder: 100 °C
Arbetstemperatur värmeväxlare botten: 100 °C
Höjd värmeväxlare: 1.270 mm
Position värmeväxlare: the lower part of the cilinder
Typ av värmeväxlare på cylinder: dimple-jacket
Typ av värmeväxlare på botten: dimple-jacket
Vattentryck värmeväxlare: 6 Bar
Vattentryck värmeväxlare botten: 6 Bar

Omrörare

Kraft (kW): 30
Position motor: at the top
Typ av omrörare: tripod
Varvtal: 42
Spänning (Volt): three-phase

Mer

Isolerad: Ja
Vikt: 8.000