

## 29250 liter tank i Syrafast 316



**241,000,00 kr /st exkl moms**

**Additional information:** Manhole diameter: approx. 600 mm; saddles made of Aisi 304

**Volumetric volume (L):** 29.250 L

**Pressure in tank:** pressure and vacuum

**Max. pressure (Bar):** 1 Bar

**Min. pressure (Bar):** 0,25 Bar

**Max. temperature (°C):** 100 °C

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** horizontal

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Position of manway:** headside

**Outlet of tank:** flange DN100

**Internal diameter tank:** 2.400 mm

**Total outer length:** 6.800 mm

**SKU:** 475666

Mer information

## Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Horisontell

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Manhole diameter: approx. 600 mmm; saddles made of Aisi 304

Omrörare: Nej

Övertryck: 1 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 0,25 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 29250

## Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

## Översikt material

Material: Syrafast 316

## Dimensioner av tank

Invändig diameter: 2.400 mm

## Mer

Isolerad: Nej