29250 liter tank i Syrafast 316



244 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Manhole diameter: approx. 600 mmm; saddles made of 1.4301 (stainless steel 304)
Volumetric volume (L): 29.250 L
Pressure in tank: vacuum
Max. pressure (Bar): 1 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Min. pressure (Bar): 0,25 Bar

Max. temperature (°C): 100 °C
Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)
Model: horizontal
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no

Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Position of manway: headside
Outlet of tank: flange DN100
Internal diameter tank: 2.400 mm

Total outer length: 6.800 mm

SKU: 475666

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316
Modell: Horisontell
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: pressure and vacuum
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 100 °C
Mobil tank: Nej
Övrig information: Manhole diameter: approx. 600 mmm; saddles made of Aisi 304
Omrörare: Nej
Övertryck: 1 Bar
Total urtappning: Ja
Undertryck (vakuum): 0,25 Bar
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)
Volym i liter: 29250

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Invändig diameter: 2.400 mm

Mer

Isolerad: Nej