

## 300 liter tank i Syrafast 316



**70 000 SEK /st exkl moms**

item available on order

**Article type:** brand new storage tank - type VC-SLO

**Volumetric volume (L):** 300 L

**Max. density P (kg/m<sup>3</sup>):** 1.200

**Ra inner weld:** 0,80

**Finish stainless steel:** 2b

**Pressure in tank:** ATM - atmosferic



**Max. temperature (°C):** 80 °C  
**Min. temperature (°C):** -10 °C  
**Material wet parts:** SS AISI 316L (V4A)  
**Model:** vertical

**Configuration:** single-skin  
**Heat exchanger:** no  
**Insulation:** no  
**Mobile tank:** no  
**Top type:** large seperat lid

**Shape of tank:** cylindrical  
**Bottom type:** conical 20 °  
**Total discharge:** yes  
**Fixation points:** 3 non adjustable feet  
**Fixation point(s):** RVS 304L

**Suitable for food industry:** yes  
**Documents included:** yes, optional  
**Technical drawing included:** yes  
**Registration plate on the tank:** yes  
**Flange for agitator:** no

**CIP spray ball:** no  
**Tank outlet:** inside Ø 40 mm  
**Outlet type:** DIN11851 female  
**Total outlet valve:** no, optional  
**Agitator:** no

**Top:** 2 mm  
**Cylinder:** 3 mm  
**Bottom:** 3 mm  
**Distance from outlet to ground:** 250 mm  
**Outer diameter tank:** 703 mm

**Cylinder height:** 750 mm  
**Total height of tank:** 1.283 mm  
**Empty weight tank:** 75

SKU: 376637

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja  
Material: Syrafast 316  
Modell: Vertikal  
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad  
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic  
Finish rostfritt stål: 2b  
Konfiguration: single-skin  
Max. arbetstemperatur: 80 °C  
Maximal densitet för produkten: 1200  
Min. arbetstemperatur: -10 °C  
Mobil tank: Nej  
Omrörare: Nej  
Ra innersvets: 0,80  
Tankens form: cylindrical  
Total urtappning: Ja  
Typ av botten: conical 20 °  
Uppvärmning/kylning: Nej  
Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)  
Volym i liter: 300

## Utrustning

Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Livsmedelsklassad: Ja  
Tankutlopp: inside Ø 40 mm  
Teknisk ritning finns: Ja  
Utloppstyp: DIN11851 female

## Översikt material

Material: Syrafast 316  
Fixeringspunkt(er): RVS 304L

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 750 mm  
Mått utlopp till marken: 250 mm  
Total höjd: 1.283 mm  
Ytterdiameter: 703 mm

## Tjocklek på tank

Botten: 3 mm  
Cylinder: 3 mm  
Topp: 2 mm

## Mer

Isolerad: Nej  
Vikt: 75