300 liter tank i Syrafast 316



71 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new storage tank - type VC-SLO
Volumetric volume (L): 300 L
Max. density P (kg/m³): 1.200
Ra inner weld: 0,80
Finish stainless steel: 2b

Pressure in tank: ATM - atmosferic
Max. temperature (°C): 80 °C

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Min. temperature (°C): -10 °C
Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)
Model: vertical

Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no
Top type: large seperat lid

Shape of tank: cylindrical
Bottom type: conical 20 °
Total discharge: yes
Fixation points: 3 non adjustable feet
Fixation point(s): RVS 304L

Suitable for food industry: yes
Documents included: yes, optional
Technical drawing included: yes
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no

CIP spray ball: no
Tank outlet: inside Ø 40 mm
Outlet type: DIN11851 female
Total outlet valve: no, optional
Agitator: no

Top: 2 mm
Cylinder: 3 mm
Bottom: 3 mm
Distance from outlet to ground: 250 mm
Outer diameter tank: 703 mm

Cylinder height: 750 mm
Total height of tank: 1.283 mm
Empty weight tank: 75

SKU: 376637

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Nytillverkad
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic
Finish rostfritt stål: 2b
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 80 °C
Maximal densitet för produkten: 1200
Min. arbetstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nej
Omrörare: Nej
Ra innersvets: 0,80
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: conical 20 °
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)
Volym i liter: 300

Utrustning

Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 40 mm
Teknisk ritning finns: Ja
Utloppstyp: DIN11851 female

Översikt material

Material: Syrafast 316
Fixeringspunkt(er): RVS 304L

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 750 mm
Mått utlopp till marken: 250 mm
Total höjd: 1.283 mm
Ytterdiameter: 703 mm

Tjocklek på tank

Botten: 3 mm
Cylinder: 3 mm
Topp: 2 mm

Mer

Isolerad: Nej
Vikt: 75

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se