300 liter tank i Syrafast 316



57 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Cosmetics; some residues of previous content
Volumetric volume (L): 300 L
Pressure in tank: pressure and vacuum
Max. pressure (Bar): 3,50 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Min. pressure (Bar): 0,20 Bar

Max. temperature (°C): 55 °C
Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)
Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no

Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Outlet of tank: DN50 DIN 11851
Agitator: yes
Number of revolutions: 700

Power: 0,75
Internal diameter tank: 690 mm
Cylinder height: 670 mm
Total height of tank: 2.250 mm

SKU: 431495

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: pressure and vacuum
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 55 °C
Mobil tank: Nej
Övrig information: Cosmetics; some residues of previous content; we can't give any guarantees about the agitator
Omrörare: Ja
Övertryck: 3,50 Bar
Total urtappning: Ja
Undertryck (vakuum): 0,20 Bar
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)
Volym i liter: 300

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 670 mm
Invändig diameter: 690 mm
Total höjd: 2.250 mm

Omrörare
Kraft (kW): 0,75
Varvtal: 700

Mer
Isolerad: Nej