# 300 liter tank i Syrafast 316



44 000 SEK /st exkl moms

**Additional information**: pharmacy; Filling pipe inside the tank (see pictures); GEMÜ bottom outlet diaphragm valve at the outlet
**Volumetric volume (L)**: 300 L
**Pressure in tank**: pressure
**Max. pressure (Bar)**: 3 Bar

**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

**Max. temperature (°C)**: 143 °C

**Material wet parts**: SS AISI 316 (V4A)
**Model**: vertical
**Configuration**: insulated
**Heat exchanger**: no
**Insulation**: yes

**Mobile tank**: no
**Total discharge**: yes
**Max Overpressure**: 3 Bar
**Documents included**: no
**Technical drawing included**: no

**Registration plate on the tank**: yes
**Flange for agitator**: no
**Outlet of tank**: clamp
**Internal diameter tank**: 695 mm
**Cylinder height**: 750 mm

**Total height of tank**: 1.600 mm

**SKU:** 481191

## Mer information

## Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: pressure
Konfiguration: insulated
Max. arbetstemperatur: 143 °C
Mobil tank: Nej
Övrig information: pharmacy; Filling pipe inside the tank (see pictures); GEMÜ bottom outlet diaphragm valve at the outlet
Omrörare: Nej
Övertryck: 3 Bar
Total urtappning: Ja
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)
Volym i liter: 300

## Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

## Översikt material

Material: Syrafast 316

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 750 mm
Invändig diameter: 695 mm
Total höjd: 1.600 mm

**Mer**
Isolerad: Ja