

3000 liter tank i Syrafast 316



74,000,00 kr /st exkl moms

3000 liter tank i Syrafast 316 kombinerar industriell kvalitet med funktionell design för processindustri. Viktiga egenskaper inkluderar volym: 3000 liter, begagnad, med ett arbetstryck på pressure and vacuum, max övertryck: 2 Bar, undertryck: 1 Bar, max arbetstemperatur: 100 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning,

med märkskylt, utan fläns för omrörare, invändig diameter på 1.385 mm, modell: Horisontell, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, trycktank, total höjd: 1.960 mm, vikt: 900 kg samt uppfyller industriella krav.

SKU: 488211

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Horisontell

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: 500 mm manhole in the front bottom

Omrörare: Nej

Övertryck: 2 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 3000

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Invändig diameter: 1.385 mm
Total höjd: 1.960 mm

Mer

Isolerad: Nej
Vikt: 900