

3000 liter tank i Syrafast 316



78,000 SEK /st exkl moms

Additional information: Insulation brackets made of Fe around the outside of the cylinder (see photos); some residues of previous content; Metallic discolouration inside

Volumetric volume (L): 3.000 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 14 Bar
Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)
Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no

Mobile tank: no
Total discharge: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no
Outlet of tank: flange DN40
Internal diameter tank: 1.230 mm
Cylinder height: 2.200 mm
Total height of tank: 3.350 mm

SKU: 566165

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: pressure

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Insulation brackets made of Fe around the outside of the cylinder (see photos); some residues of previous content; Metallic discolouration inside

Omrörare: Nej

Övertryck: 14 Bar

Total urtappning: Ja

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 3000

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 2.200 mm

Invändig diameter: 1.230 mm

Total höjd: 3.350 mm

Mer

Isolerad: Nej
