

## 3000 liter tank i Syrafast 316



**120,000,00 kr /st exkl moms**

**Article type:** second-hand mixing tank

**Additional information:** we can't give any guarantees about the agitator

**Volumetric volume (L):** 3.000 L

**Pressure in tank:** ATM - atmosferic

**Max. temperature (°C):** 60 °C

**Min. temperature (°C):** 10 °C

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Top type:** conical

**Shape of tank:** cylindrical

**Bottom type:** conical

**Total discharge:** yes

**Fixation points:** 4 adjustable feet

**Manway(s):** RVS 316

**Gasket manway(s):** unknown

**Fixation point(s):** RVS 304

**Wet parts agitator(s):** SS AISI 304 (V2A)

**Suitable for food industry:** yes

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Number of manways:** 1

**Position of manway:** at the top

**Hinged lid:** yes

**Agitator:** yes

**Agitator type:** propeller agitator

**Position engine:** at the top

**Power:** 3

**Outer diameter tank:** 1.400 mm

**Cylinder height:** 2.000 mm

**Feet height:** 1.200 mm

**Total height of tank:** 3.900 mm

**SKU:** 287891

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 60 °C

Min. arbetstemperatur: 10 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Typ av botten: conical

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 3000

## Utrustning

Dokument finns: Nej  
Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Livsmedelsklassad: Ja  
Teknisk ritning finns: Nej

## Översikt material

Material: Syrafast 316  
Fixeringspunkt(er): RVS 304  
Material vätskeberörd del på omrörare: SS AISI 304 (V2A)

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 2.000 mm  
Höjd på fötter: 1.200 mm  
Total höjd: 3.900 mm  
Ytterdiameter: 1.400 mm

## Omrörare

Kraft (kW): 3  
Position motor: at the top  
Typ av omrörare: propeller agitator

## Mer

Isolerad: Nej