

30000 liter tank i Rostfritt 304



236 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 30.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes



Mobile tank: no

Top type: conical

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical

Bottom outlet: yes

Total discharge: yes

Fixation points: 6 adjustable feet

Insulation material: rockwool

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304L

Spray ball: RVS 304L

Manway(s): RVS 304L

Gasket manway(s): unknown

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: headside

Hinged lid: yes

Tank outlet: inside Ø 50 mm

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Position engine: at the top

Power: 1,50

Voltage: 380 V - three-phase

Internal diameter tank: 2.980 mm

Distance from outlet to ground: 1.900 mm

Outer diameter tank: 3.100 mm

Cylinder height: 4.300 mm

Total height of tank: 7.700 mm

SKU: 485855

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated

Mobil tank: Nej

Övrig information: we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Typ av botten: conical

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 30000

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Livsmedelsklassad: Ja

Tankutlopp: inside Ø 50 mm

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304
Fixeringspunkt(er): RVS 304
Isoleringsmaterial: Rockwool
Ytterbeklädnad: RVS 304L

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 4.300 mm
Invändig diameter: 2.980 mm
Mått utlopp till marken: 1.900 mm
Total höjd: 7.700 mm
Ytterdiameter: 3.100 mm

Omrörare

Kraft (kW): 1,50
Position motor: at the top
Typ av omrörare: propeller agitator
Spänning (Volt): 380 V – three-phase

Tjocklek på ytterbeklädnad och isolering

Isoleringsmaterial: Rockwool

Mer

Isolerad: Ja