

30000 liter tank i Rostfritt 304



290 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: 2 tanks with agitator, 1 tank without agitator; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 30.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: conical

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical

Total discharge: yes

Fixation points: 6 adjustable feet

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304

Manway(s): RVS 304

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Agitator: yes

Agitator type: tripod

Position engine: at the top

Number of revolutions: 20

Power: 4,25

Voltage: three-phase

Internal diameter tank: 2.900 mm

Distance from outlet to ground: 500 mm

Outer diameter tank: 3.000 mm

Cylinder height: 4.650 mm

Feet height: 1.000 mm

Total height of tank: 6.700 mm

Empty weight tank: 2.600

SKU: 80126

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated

Mobil tank: Nej

Övrig information: 2 tanks with agitator, 1 tank without agitator; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Typ av botten: conical

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 30000

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Livsmedelsklassad: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Fixeringspunkt(er): RVS 304

Ytterbeklädnad: RVS 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 4.650 mm
Höjd på fötter: 1.000 mm
Invändig diameter: 2.900 mm
Mått utlopp till marken: 500 mm
Total höjd: 6.700 mm
Ytterdiameter: 3.000 mm

Omrörare

Kraft (kW): 4,25
Position motor: at the top
Typ av omrörare: tripad
Varvtal: 20
Spänning (Volt): three-phase

Mer

Isolerad: Ja
Vikt: 2.600