

## 30000 liter tank i Rustfritt 304



**287 000 SEK /st exkl moms**

**Article type:** second-hand mixing tank

**Additional information:** 2 tanks with agitator, 1 tank without agitator; we can't give any guarantees about the agitator

**Volumetric volume (L):** 30.000 L

**Pressure in tank:** ATM - atmosferic  
**Material wet parts:** SS AISI 304 (V2A)

**Model:** vertical  
**Configuration:** insulated  
**Heat exchanger:** no  
**Insulation:** yes  
**Mobile tank:** no

**Top type:** conical  
**Shape of tank:** cylindrical  
**Bottom type:** conical  
**Total discharge:** yes  
**Fixation points:** 6 adjustable feet

**Outer jacket (ornamental wall):** RVS 304  
**Manway(s):** RVS 304  
**Fixation point(s):** RVS 304  
**Suitable for food industry:** yes  
**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no  
**Registration plate on the tank:** yes  
**Flange for agitator:** no  
**Number of manways:** 1  
**Position of manway:** at the top

**Agitator:** yes  
**Agitator type:** tripod  
**Position engine:** at the top  
**Number of revolutions:** 20  
**Power:** 4,25

**Voltage:** three-phase  
**Internal diameter tank:** 2.900 mm  
**Distance from outlet to ground:** 500 mm  
**Outer diameter tank:** 3.000 mm  
**Cylinder height:** 4.650 mm

**Feet height:** 1.000 mm

**Total height of tank:** 6.700 mm

**Empty weight tank:** 2.600

**SKU:** 80126

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated

Mobil tank: Nej

Övrig information: 2 tanks with agitator, 1 tank without agitator; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Typ av botten: conical

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 30000



## Utrustning

Dokument finns: Nej  
Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Livsmedelsklassad: Ja  
Teknisk ritning finns: Nej

## Översikt material

Material: Rostfritt 304  
Fixeringspunkt(er): RVS 304  
Ytterbeklädnad: RVS 304

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 4.650 mm  
Höjd på fötter: 1.000 mm  
Invändig diameter: 2.900 mm  
Mått utlopp till marken: 500 mm  
Total höjd: 6.700 mm  
Ytterdiameter: 3.000 mm

## Omrörare

Kraft (kW): 4,25  
Position motor: at the top  
Typ av omrörare: tripad  
Varvtal: 20  
Spänning (Volt): three-phase

## Mer

Isolerad: Ja  
Vikt: 2.600