

30000 liter tank i Syrafast 316



315 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand storage tank

Additional information: The tanks have never been used.; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 30.000 L

Max. density P (kg/m³): 1.000

Finish stainless steel: 2B

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: conical 10 °

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 15 °

Wall type: conical 15 °

Total discharge: yes

Fixation points: 4 adjustable feet

Fixation point(s): RVS 304

Wet parts agitator(s): SS AISI 316 (V4A)

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Tank outlet: inside Ø 65 mm

Total outlet valve: yes

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Position engine: in the cylinder

Power: 0,25

Voltage: three-phase

Outer diameter tank: 2.500 mm

Cylinder height: 6.000 mm

Total height of tank: 7.000 mm

Empty weight tank: 1.500

SKU: 488553

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Finish rostfritt stål: 2b

Konfiguration: single-skin

Maximal densitet för produkten: 1000

Mobil tank: Nej

Övrig information: The tanks have never been used.; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Typ av botten: conical 15 °

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 30000

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Livsmedelsklassad: Ja

Tankutlopp: inside Ø 65 mm

Teknisk ritning finns: Nej

Utloppsventil: Ja

Översikt material

Material: Syrafast 316

Fixeringspunkt(er): RVS 304

Material vätskeberörd del på omrörare: SS AISI 316 (V4A)

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 6.000 mm

Total höjd: 7.000 mm

Ytterdiameter: 2.500 mm

Omrörare

Kraft (kW): 0,25

Position motor: in the cylinder

Typ av omrörare: propeller agitator

Spänning (Volt): three-phase

Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 1.500