

30400 liter tank i Syrafast 316



388 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new storage tank - type K5-SL

Additional information: inner surface 0.8 μ

Volumetric volume (L): 30.400 L

Max. density P (kg/m³): 1.350

Ra inner weld: 0,80

Finish stainless steel: 2B

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 100 °C
Min. temperature (°C): -10 °C
Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no

Top type: conical 15 °
Shape of tank: cylindrical
Bottom type: conical 20 °
Total discharge: yes
Fixation points: 5 adjustable feet

Manway(s): RVS 316
Gasket manway(s): EPDM
Fixation point(s): RVS 304L
Suitable for food industry: yes
Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes
Registration plate on the tank: yes
Inspection of: TUV
Flange for agitator: no
Number of manways: 1

Position of manway: at the top
Height manhole 1 (mm): 500 mm
CIP spray ball: no, optional
Tank outlet: inside Ø 80 mm
Outlet type: DIN11851 male

Total outlet valve: no, optional
Agitator: no, optional
Top: 2,50 mm
Cylinder: 2 mm
Bottom: 4 mm



Distance from outlet to ground: 400 mm

Outer diameter tank: 2.984 mm

Cylinder height: 4.000 mm

Feet height: 1.005 mm

Total height of tank: 5.450 mm

Empty weight tank: 1.200

SKU: 385010

Mer information



Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad
Arbetstryck i tank: ATM – atmosfERIC
Finish rostfritt stål: 2b
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 100 °C
Maximal densitet för produkten: 1350
Min. arbetstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nej
Övrig information: inner surface 0.8µ
Omrörare: Nej
Ra innersvets: 0,80
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: conical 20 °
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)
Volym i liter: 30400

Utrustning

Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Livsmedelsklassad: Ja
med besiktning av: TUV
Tankutlopp: inside Ø 80 mm
Teknisk ritning finns: Ja
Utloppstyp: DIN11851 male

Översikt material

Material: Syrafast 316
Fixeringspunkt(er): RVS 304L



Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 4.000 mm
Höjd på fötter: 1.005 mm
Mått utlopp till marken: 400 mm
Total höjd: 5.450 mm
Ytterdiameter: 2.984 mm

Tjocklek på tank

Botten: 4 mm
Cylinder: 2 mm
Topp: 2,50 mm

Mer

Isolerad: Nej
Vikt: 1.200