

## 324 liter tank i Syrafast 316



**31 000 SEK /st exkl moms**

**Additional information:** Vessel hanging on 3 "feet" in frame or ceiling; diameter of hand hole approx. 300 mm; outlet fitting missing; some residues of previous content

**Volumetric volume (L):** 324 L

**Pressure in tank:** vacuum

**Max. pressure (Bar):** 3 Bar

**Min. pressure (Bar):** 1 Bar

**Max. temperature (°C):** 134 °C

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** yes

**Outlet of tank:** DN40 DIN 11851

**Number of revolutions:** 940 / 435

**Power:** 0.55 / 0.12

**Top:** 3,80 mm

**Cylinder:** 2,90 mm

**Bottom:** 2,80 mm

**Internal diameter tank:** 800 mm

**Cylinder height:** 430 mm

**Total height of tank:** 1.650 mm

**SKU:** 278632

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 134 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Tank hanging on 3 "feet" in frame or ceiling; Hand hole diameter approx. 300 mm; Outlet fitting is missing; some residues of previous content

Omrörare: Nej

Övertryck: 3 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 324

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Ja

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

### Översikt material

Material: Syrafast 316

### Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 430 mm

Invändig diameter: 800 mm

Total höjd: 1.650 mm

**Omrörare**

Kraft (kW): 0.55 / 0.12

Varvtal: 940 / 435

**Tjocklek på tank**

Botten: 2,80 mm

Cylinder: 2,90 mm

Topp: 3,80 mm

**Mer**

Isolerad: Nej