

## 3300 liter tank i Syrafast 316



**79 000 SEK /st exkl moms**

**Article type:** brand new storage tank - type K-SL

**Volumetric volume (L):** 3.300 L

**Max. density P (kg/m<sup>3</sup>):** 1.150

**Pressure in tank:** ATM - atmosferic

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no



**Mobile tank:** no

**Top type:** conical 18 °

**Shape of tank:** cylindrical

**Bottom type:** conical 18 °

**Total discharge:** yes

**Fixation points:** 4 adjustable feet

**Legs:** Set of baseplates and adjusting pieces included

**Manway(s):** RVS 316

**Gasket manway(s):** parra rubber

**Valve:** RVS 316L

**Fixation point(s):** RVS 304

**Suitable for food industry:** yes

**Documents included:** yes, optional

**Technical drawing included:** yes

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Number of manways:** 1

**Position of manway:** headside

**Height manhole 1 (mm):** 500 mm

**Hinged lid:** yes

**CIP spray ball:** no

**Tank outlet:** inside Ø 65 mm

**Outlet type:** DIN11851 male

**Total outlet valve:** no, optional

**Adjustable legs:** yes

**Agitator:** no, optional

**Top:** 1,50 mm

**Cylinder:** 1,50 mm

**Bottom:** 3 mm

**Internal diameter tank:** 1.592 mm

**Distance from outlet to ground:** 230 mm

**Outer diameter tank:** 1.595 mm

**Cylinder height:** 1.500 mm

**Feet height:** 570 mm  
**Total height of tank:** 2.500 mm  
**Empty weight tank:** 200

**SKU:** 374909

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja  
Material: Syrafast 316  
Modell: Vertikal  
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad  
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic  
Konfiguration: single-skin  
Maximal densitet för produkten: 1150  
Mobil tank: Nej  
Omrörare: Nej  
Tankens form: cylindrical  
Total urtappning: Ja  
Typ av botten: conical 18 °  
Uppvärmning/kylning: Nej  
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)  
Volym i liter: 3300



## Utrustning

Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Livsmedelsklassad: Ja  
Tankutlopp: inside Ø 65 mm  
Teknisk ritning finns: Ja  
Utloppstyp: DIN11851 male

## Översikt material

Material: Syrafast 316  
Fixeringspunkt(er): RVS 304

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.500 mm  
Höjd på fötter: 570 mm  
Invändig diameter: 1.592 mm  
Mått utlopp till marken: 230 mm  
Total höjd: 2.500 mm  
Ytterdiameter: 1.595 mm

## Tjocklek på tank

Botten: 3 mm  
Cylinder: 1,50 mm  
Topp: 1,50 mm

## Mer

Isolerad: Nej  
Vikt: 200