

3300 liter tank i Syrafast 316



73 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand storage tank

Additional information: ex beer tank, still some traces of beer in the tank

Volumetric volume (L): 3.300 L

Max. density P (kg/m³): 1.200

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 100 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger



Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: conical 15 °

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical

Bottom outlet: yes

Total discharge: yes

Fixation points: 4 adjustable feet

Type of HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Position HE: the middle part of the cilinder

Number of windings: 5

Height HE: 1.060 mm

Number of sections: 1

Water pressure HE: 2,50 Bar

Steam pressure HE: 1 Bar

Hydraulic test pressure: 3,75 Bar

Contact surface cylinder: 2,70 m²

Connection HE: 1" BSP male

Working temperature HE cylinder: 100 °C

Heat exchanger: RVS 304

Manway(s): RVS 316

Gasket manway(s): parra rubber

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: headside

Height manhole 1 (mm): 500 mm

Hinged lid: yes

CIP spray ball: yes

Tank outlet: inside Ø 65 mm

Outlet type: DIN11851

Adjustable legs: yes

Agitator: no

Top: 2 mm

Cylinder: 2,50 mm

Bottom: 2 mm

Internal diameter tank: 1.592 mm

Distance from outlet to ground: 230 mm

Outer diameter tank: 1.665 mm

Cylinder height: 1.500 mm

Total height of tank: 2.750 mm

Empty weight tank: 335

SKU: 482700

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic
Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger
Max. arbetstemperatur: 100 °C
Maximal densitet för produkten: 1200
Mobil tank: Nej
Övrig information: ex beer tank, still some traces of beer in the tank
Omrörare: Nej
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: conical
Uppvärmning/kylning: Ja
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)
Volym i liter: 3300

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Nej
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 65 mm
Teknisk ritning finns: Nej
Utloppstyp: DIN11851

Översikt material

Material: Syrafast 316
Fixeringspunkt(er): RVS 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.500 mm
Invändig diameter: 1.592 mm
Mått utlopp till marken: 230 mm
Total höjd: 2.750 mm
Ytterdiameter: 1.665 mm

Värmeväxlare

Ångtryck värmeväxlare: 1 Bar
Anslutning värmeväxlare: 1" BSP male
Arbetstemperatur värmeväxlare cylinder: 100 °C
Höjd värmeväxlare: 1.060 mm
Hydrauliskt provtryck botten: 3,75 Bar
Hydrauliskt provtryck: 3,75 Bar
Kontaktyta cylinder: 2,70 m²
Position värmeväxlare: the middle part of the cilinder
Typ av värmeväxlare på cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank
Vattentryck värmeväxlare: 2,50 Bar

Tjocklek på tank

Botten: 2 mm
Cylinder: 2,50 mm
Topp: 2 mm

Mer

Värmeväxlare: RVS 304
Isolerad: Nej
Vikt: 335