

## 3331 liter tank i Syrafast 316



**201 000 SEK /st exkl moms**

**Additional information:** 1 immersion sleeve for PT 100 probe inside the tank

**Volumetric volume (L):** 3.331 L

**Pressure in tank:** ATM - atmospheric

**Max. temperature (°C):** 120 °C

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** insulated

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** yes

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Volume:** 17 L

**Max Overpressure:** 3 Bar

**Max. working temperature:** 120 °C

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** yes

**Position of manway:** headside

**Outlet of tank:** DN50 DIN 11851

**Top:** 2,50 mm

**Cylinder:** 3 mm

**Bottom:** 3 mm

**Internal diameter tank:** 1.596 mm

**Outer diameter tank:** 1.800 mm

**Cylinder height:** 1.500 mm

**Total height of tank:** 2.720 mm

**Empty weight tank:** 1.200

**SKU:** 297561

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosfERIC

Konfiguration: insulated with heat-exchanger

Max. arbetstemperatur: 120 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: 1 immersion sleeve for PT 100 probe inside the tank; we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket

Omrörare: Nej

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 3331

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Ja

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

### Översikt material

Material: Syrafast 316

### Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.500 mm

Invändig diameter: 1.596 mm

Total höjd: 2.720 mm

Ytterdiameter: 1.800 mm

**Tjocklek på tank**

Botten: 3 mm

Cylinder: 3 mm

Topp: 2,50 mm

**Mer**

Isolerad: Ja

Vikt: 1.200