340 liter tank i Syrafast 316



62 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new storage tank - type K2-H12L
Additional information: Ra=<0.8µm
Volumetric volume (L): 340 L
Max. density P (kg/m³): 1.200
Ra inner weld: 0,80

Finish stainless steel: 2b
Pressure in tank: ATM - atmosferic
Max. temperature (°C): 100 °C
Min. temperature (°C): -10 °C
Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Model: vertical
Configuration: single jacketed with heat-exchanger
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no

Top type: conical 15 °
Shape of tank: cylindrical
Bottom type: conical 15 °
Total discharge: yes
Fixation points: 3 adjustable feet

Legs: Set of baseplates and adjusting pieces included
Type of HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank
Position HE: the complet cilinder
Number of sections: 1
with windings: 2

Water pressure HE: 3 Bar
Steam pressure HE: 0,49 Bar
Hydraulic test pressure: 4,50 Bar
Contact surface cylinder: 0,64 m²
Connection HE: 1"BSP male

Working temperature HE cylinder: 111 °C
Type of HE on the bottom: dimple-jacket
Water pressure HE: 3 Bar
Steam pressure HE: 0,49 Bar
Hydraulic test pressure: 4,50 Bar

Contact surface bottom: 0,12
Connection HE: 1"BSP male
Working temperature HE bottom: 111 °C
Heat exchanger: RVS 304
Manway(s): RVS 316

Gasket manway(s): EPDM
Fixation point(s): RVS 304
Suitable for food industry: yes
Documents included: yes, optional

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Number of manways: 1
Position of manway: at the top
Height manhole 1 (mm): 400 mm

CIP spray ball: no, optional
Tank outlet: inside Ø 50 mm
Outlet type: DIN11851 male
Total outlet valve: no, optional
Agitator: no, optional

Top: 2 mm
Cylinder: 2,50 mm
Bottom: 2,50 mm
Distance from outlet to ground: 342 mm
Outer diameter tank: 850 mm

Cylinder height: 500 mm
Feet height: 503 mm
Total height of tank: 1.260 mm
Empty weight tank: 77

SKU: 378452

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Nytillverkad
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic
Finish rostfritt stål: 2b
Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger
Max. arbetstemperatur: 100 °C
Maximal densitet för produkten: 1200
Min. arbetstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nej
Övrig information: Ra=<0.8µm
Omrörare: Nej
Ra innersvets: 0,80
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: conical 15 °
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)
Volym i liter: 340

Utrustning

Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Livsmedelsklassad: Ja
med besiktning av: TUV
Tankutlopp: inside Ø 50 mm
Teknisk ritning finns: Ja
Utloppstyp: DIN11851 male

Översikt material

Material: Syrafast 316
Fixeringspunkt(er): RVS 304

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 500 mm
Höjd på fötter: 503 mm
Mått utlopp till marken: 342 mm
Total höjd: 1.260 mm
Ytterdiameter: 850 mm

Värmeväxlare

Ångtryck värmeväxlare: 0,49 Bar
Ångtryck värmeväxlare botten: 0,49 Bar
Anslutning värmeväxlare: 1"BSP male
Anslutning värmeväxlare botten: 1"BSP male
Arbetstemperatur värmeväxlare cylinder: 111 °C
Arbetstemperatur värmeväxlare botten: 111 °C
Hydrauliskt provtryck botten: 4,50 Bar
Hydrauliskt provtryck: 4,50 Bar
Kontaktyta botten: 0,12
Kontaktyta cylinder: 0,64 m²
Position värmeväxlare: the complet cilinder
Typ av värmeväxlare på cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank
Typ av värmeväxlare på botten: dimple-jacket
Vattentryck värmeväxlare: 3 Bar
Vattentryck värmeväxlare botten: 3 Bar

Tjocklek på tank

Botten: 2,50 mm
Cylinder: 2,50 mm
Topp: 2 mm

Mer

Värmeväxlare: RVS 304
Isolerad: Nej
Vikt: 77

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se