

## 340 liter tank i Syrafast 316



**118 000 SEK /st exkl moms**

item available on order

**Article type:** brand new storage tank - type K3-H12W.IL

**Additional information:** Ra=<0.8µm

**Volumetric volume (L):** 340 L

**Max. density P (kg/m<sup>3</sup>):** 1.200

**Ra inner weld:** 0,80

**Finish stainless steel:** 2b

**Pressure in tank:** ATM - atmosferic

**Max. temperature (°C):** 130 °C

**Min. temperature (°C):** -10 °C

**Material wet parts:** SS AISI 316L (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** insulated with heat-exchanger

**Heat exchanger:** yes

**Insulation:** yes

**Mobile tank:** no

**Top type:** conical °

**Shape of tank:** cylindrical

**Bottom type:** conical 15 °

**Total discharge:** yes

**Fixation points:** 3 adjustable feet

**Legs:** Set of baseplates and adjusting pieces included

**Type of HE on the cylinder:** dimple-jacket

**Position HE:** the complet cilinder

**Water pressure HE:** 3 Bar

**Steam pressure HE:** 0,49 Bar

**Contact surface cylinder:** 0,96 m<sup>2</sup>

**Connection HE:** 1" BSP

**Working temperature HE cylinder:** 110 °C

**Type of HE on the bottom:** dimple-jacket

**Water pressure HE:** 3 Bar

**Steam pressure HE:** 0,49 Bar

**Contact surface bottom:** 0,12

**Connection HE:** 1" BSP

**Working temperature HE bottom:** 110 °C

**Heat exchanger:** RVS - 304 with rockwool insulation

**Insulation material:** Rockwool

**Outer jacket (ornamental wall):** RVS 304L

**Manway(s):** RVS 316

**Gasket manway(s):** EPDM

**Fixation point(s):** RVS 304L



**Suitable for food industry:** yes  
**Documents included:** yes, optional  
**Technical drawing included:** yes  
**Registration plate on the tank:** yes  
**Inspection of:** TUV

**Flange for agitator:** no  
**Number of manways:** 1  
**Position of manway:** at the top  
**Height manhole 1 (mm):** 400 mm  
**CIP spray ball:** no, optional

**Tank outlet:** inside Ø  
**Outlet type:** DIN11851 male  
**Total outlet valve:** no, optional  
**Agitator:** no, optional  
**Top:** 2 mm

**Cylinder:** 2,50 mm  
**Bottom:** 2,50 mm  
**Cylinder:** 2  
**Insulation body:** yes  
**Bottom:** 2

**Insulation bottom/sides:** yes  
**finish of the outer jacket:** welded  
**Insulation thickness:** 50  
**Internal diameter tank:** 850 mm  
**Distance from outlet to ground:** 312 mm

**Outer diameter tank:** 971 mm  
**Cylinder height:** 500 mm  
**Feet height:** 460 mm  
**Total height of tank:** 1.262 mm  
**Empty weight tank:** 124

**SKU:** 381362

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja  
Material: Syrafast 316  
Modell: Vertikal  
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad  
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic  
Finish rostfritt stål: 2b  
Konfiguration: insulated with heat-exchanger  
Max. arbetstemperatur: 130 °C  
Maximal densitet för produkten: 1200  
Min. arbetstemperatur: -10 °C  
Mobil tank: Nej  
Övrig information: Ra=<0.8µm  
Omrörare: Nej  
Ra innersvets: 0,80  
Tankens form: cylindrical  
Total urtappning: Ja  
Typ av botten: conical 15 °  
Uppvärmning/kylning: Ja  
Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)  
Volym i liter: 340

## Utrustning

Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Livsmedelsklassad: Ja  
med besiktning av: TUV  
Tankutlopp: inside Ø  
Teknisk ritning finns: Ja  
Utloppstyp: DIN11851 male

## Översikt material

Material: Syrafast 316  
Fixeringspunkt(er): RVS 304L  
Isoleringsmaterial: Rockwool  
Ytterbeklädnad: RVS 304L

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 500 mm  
Höjd på fötter: 460 mm  
Invändig diameter: 850 mm  
Mått utlopp till marken: 312 mm  
Total höjd: 1.262 mm  
Ytterdiameter: 971 mm

## Värmeväxlare

Ångtryck värmeväxlare: 0,49 Bar  
Ångtryck värmeväxlare botten: 0,49 Bar  
Anslutning värmeväxlare: 1" BSP  
Anslutning värmeväxlare botten: 1" BSP  
Arbetstemperatur värmeväxlare cylinder: 110 °C  
Arbetstemperatur värmeväxlare botten: 110 °C  
Kontaktyta botten: 0,12  
Kontaktyta cylinder: 0,96 m<sup>2</sup>  
Position värmeväxlare: the complet cilinder  
Typ av värmeväxlare på cylinder: dimple-jacket  
Typ av värmeväxlare på botten: dimple-jacket  
Vattentryck värmeväxlare: 3 Bar  
Vattentryck värmeväxlare botten: 3 Bar

## Tjocklek på tank

Botten: 2,50 mm  
Cylinder: 2,50 mm  
Topp: 2 mm

## Tjocklek på ytterbeklädnad och isolering

Finish utvändig mantel: welded  
Isolering botten/gavlar: Ja  
Isolering mantel: Ja  
Isoleringsmaterial: Rockwool

## Mer

Värmeväxlare: RVS – 304 with rockwool insulation  
Cylinder OW: 2  
Botten OW: 2  
Isoleringstjocklek OW: 50  
Isolerad: Ja  
Vikt: 124