

340 liter tank i Syrafast 316



25,000,00 kr /st exkl moms

Optimera din verksamhet med 340 liter tank i Syrafast 316, en säker tank anpassad för säker vätskeförvaring. Egenskaper som volym: 340 liter, begagnad, med ett arbetstryck på pressure and vacuum, max övertryck: 3,45 Bar, undertryck: 1 Bar, max arbetstemperatur: 150 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk

ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, invändig diameter på 600 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, trycktank, cylinderns höjd är 990 mm, total höjd: 2.600 mm säkerställer hög säkerhet över tid.

SKU: 566123

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Suspended design on 4 mild steel beams, which were bolted under a working platform; specified total height including these beams (total height of vessel only without beams approx. 1,830 mm); some

Övrig information2: residues of previous content

Omrörare: Nej

Övertryck: 3,45 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 340



Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 990 mm

Invändig diameter: 600 mm

Total höjd: 2.600 mm

Mer

Isolerad: Nej