

## 348 liter tank i Syrafast 316



**42,000,00 kr /st exkl moms**

Välj 348 liter tank i Syrafast 316 för professionell lagring inom vatten- och vätskesystem. Med volym: 348 liter, begagnad, med ett arbetstryck på pressure and vacuum, max övertryck: 3,50 Bar, undertryck: 1 Bar, max arbetstemperatur: 200 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare,

cylindervägg på 3 mm, botten är 4 mm tjock, invändig diameter på 700 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, trycktank, cylinderns höjd är 704 mm, total höjd: 1.650 mm är den konstruerad för långsiktig och säker användning.

**SKU:** 570206

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Hand hole DN 150; foot ends cut off

Omrörare: Nej

Övertryck: 3,50 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 348

## Utrustning

Dokument finns: Nej  
Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Teknisk ritning finns: Nej

## Översikt material

Material: Syrafast 316

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 704 mm  
Invändig diameter: 700 mm  
Total höjd: 1.650 mm

## Tjocklek på tank

Botten: 4 mm  
Cylinder: 3 mm

## Mer

Isolerad: Nej