

350 liter tank i Syrafast 316



46,000,00 kr /st exkl moms

350 liter tank i Syrafast 316 kombinerar industriell kvalitet med funktionell design för industriell lagring. Viktiga egenskaper inkluderar volym: 350 liter, begagnad, med ett arbetstryck på pressure and vacuum, max övertryck: 3,20 Bar, undertryck: 1 Bar, max arbetstemperatur: 100 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, utan total urtappning, utan dokumentation, utan teknisk ritning,

med märkskylt, utan fläns för omrörare, cylindervägg på 4 mm, botten är 4 mm tjock, invändig diameter på 700 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, trycktank, cylinderns höjd är 690 mm, total höjd: 1.900 mm samt utvecklad enligt branschstandard.

SKU: 569669

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Outlet NW 40; hand hole NW 150; some residues of previous content

Omrörare: Nej

Övertryck: 3,20 Bar

Total urtappning: Nej

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 350



Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 690 mm
Invändig diameter: 700 mm
Total höjd: 1.900 mm

Tjocklek på tank

Botten: 4 mm
Cylinder: 4 mm

Mer

Isolerad: Nej