

3500 liter tank i Syrafast 316



80,000,00 kr /st exkl moms

3500 liter tank i Syrafast 316 är en industriell tank som möter kraven inom säker vätskeförvaring. Kombinationen av volym: 3500 liter, med ett arbetstryck på pressure and vacuum, max övertryck: 3.20 Bar, undertryck: 1 Bar, max arbetstemperatur: 200 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan

fläns för omrörare, toppskikt: 7 mm, cylindervägg på 6 mm, botten är 6 mm tjock, invändig diameter på 1.600 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, trycktank, cylinderns höjd är 1.240 mm, total höjd: 2.750 mm, vikt: 700 kg, begagnad och genomtänkt design ger hög säkerhet.

SKU: 289796

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Pharmaceutical Chemistry; Cone height approx. 770 mm (1 longitudinal sight glass in the conical bottom); 3 support brackets, Aisi 304

Omrörare: Nej

Övertryck: 3.20 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 3500



Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.240 mm
Invändig diameter: 1.600 mm
Total höjd: 2.750 mm

Tjocklek på tank

Botten: 6 mm
Cylinder: 6 mm
Topp: 7 mm

Mer

Isolerad: Nej
Vikt: 700