

3565 liter tank i Syrafast 316



203 000 SEK /st exkl moms

Additional information: tank is unused, was only filled with demineralised water for pressure testing;

Manhole diameter: approx. 600mm

Volumetric volume (L): 3.565 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic



Max. pressure (Bar): 6 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 150 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: no

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: 65

Top: 10 mm

Cylinder: 8 mm

Bottom: 8 mm

Internal diameter tank: 1.400 mm

Outer diameter tank: 1.526 mm

Cylinder height: 1.870 mm

Total height of tank: 3.450 mm

SKU: 313187

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosfäric

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: tank is unused, was only filled with demineralised water for pressure testing;

Manhole diameter: approx. 600mm

Omrörare: Nej

Övertryck: 6 Bar

Total urtappning: Nej

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 3565

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.870 mm

Invändig diameter: 1.400 mm

Total höjd: 3.450 mm

Ytterdiameter: 1.526 mm

Tjocklek på tank

Botten: 8 mm

Cylinder: 8 mm

Topp: 10 mm

Mer

Isolerad: Nej