

3565 liter tank i Syrafast 316



204,000,00 kr /st exkl moms

3565 liter tank i Syrafast 316 är en högpresterande tank framtagen för processindustri. Den är utrustad med volym: 3565 liter, med ett arbetstryck på pressure and vacuum, max övertryck: 6 Bar, undertryck: 1 Bar, max arbetstemperatur: 150 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: insulated, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare,

invändig diameter på 1.400 mm, toppskikt: 10 mm, modell: Vertikal, cylindervägg på 8 mm, tillverkad i Syrafast 316, botten är 8 mm tjock, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, isolerad, trycktank, total höjd: 3.415 mm, ytterdiameter: 1.526 mm, cylinderns höjd är 1.870 mm, begagnad och uppfyller högt ställda krav på minimalt underhåll.

SKU: 313187

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: insulated

Max. arbetstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: tank is unused, was only filled with demineralised water for pressure testing;

Manhole diameter: approx. 600mm

Omrörare: Nej

Övertryck: 6 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 3565



Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.870 mm
Invändig diameter: 1.400 mm
Total höjd: 3.415 mm
Ytterdiameter: 1.526 mm

Tjocklek på tank

Botten: 8 mm
Cylinder: 8 mm
Topp: 10 mm

Mer

Isolerad: Ja