

3963 liter tank i Syrafast 316



75,000,00 kr /st exkl moms

Additional information: plant extracts; A reduction with a ball valve to DN 32 is screwed onto the lower part of the double outlet DN 40

Volumetric volume (L): 3.963 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 95 °C
Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no

Total discharge: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom
Outlet of tank: DN40 DIN 11851
Cylinder: 3 mm
Bottom: 3 mm
Internal diameter tank: 1.450 mm

Cylinder height: 2.250 mm
Total height of tank: 3.350 mm

SKU: 291793

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 95 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: plant extracts; A reduction with a ball valve to DN 32 is screwed onto the lower part of the double outlet DN 40

Omrörare: Nej

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 3963

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 2.250 mm

Invändig diameter: 1.450 mm

Total höjd: 3.350 mm

Tjocklek på tank

Botten: 3 mm

Cylinder: 3 mm

Mer

Isolerad: Nej
